

# 各種工場生産ラインで実績、業界最高水準の



## LED型蛍光灯の紹介



WLT-1200S (標準)  
WLT-1200SH(高性能)



特殊対応 透明カバー

**省エネ**

**消費電力 大幅削減！！**

蛍光灯FL40W相当 (WLT-1200S/52%削減)

蛍光灯HF32W相当 (WLT-1200SH/49%削減)

**長寿命**

**寿命 4倍以上！！**

期待寿命 50,000時間

**ECO・優しい**

**CO2排出量 75%カット！！**

環境対策に効果大

**紫外線・赤外線をカット！！**

虫などがよりつかない

ちらつきがない為、目に優しい

熱を出さない為、空調設備の節約

**ECO・優しい**

**：WLT1200Sの高性能バージョン！！**

**WLT-1200SH**

**：高照度・高出力を求めている場所に！！**

**特殊対応の透明カバー仕様**

**WLT1200SH出力調整(22W MAX25W)**

取替の場合は、簡単な電気工事が必要です。

### < WLT-1200S 基本仕様 >

外径寸法 (mm)	消費電力	配光角度	直下照度	色温度	全光速	適応電圧	重量	材質/目色
1,190 × 26	25W	270度	430lux/1m	5,500 ( ± 500K)	1,750lm	90V ~ 240V	290g	AL/PC/乳白色

### < WLT-1200SH 基本仕様 >

外径寸法 (mm)	消費電力	配光角度	直下照度	色温度	全光速	適応電圧	重量	材質/目色
1,190 × 26	22W	270度	520lux/1m	5,500 ( ± 500K)	2,300lm	90V ~ 240V	290g	AL/PC/乳透明